




Technical specification:

Technische Daten:

Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 230 V AC/DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	6 A at 40 °C 6 A bei 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67 / IP69K, in mated condition/ IP67 / IP69K im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Temperature range	fixed/ -40 °C ... +80 °C
Wire/ Umgebungstemperatur Leitung:	fest: moved/ -25 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	0.75 mm ²
Housing/ Gehäuse:	Deutsch DT06-6S-P012, black / schwarz

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Copper alloy/ Kupferlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Ni
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

green/grün	—	1
brown/braun	—	2
white/weiß	—	3
pink/rosa	—	4
grey/grau	—	5
yellow/gelb	—	6

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Cable length "L" Kabellänge "L":	Cable/ Kabel:
55-00501	DT06-6S-A/K1/0.75/2m	2m	PUR, black / schwarz 6x0.75 mm ² , Cable / Kabel : 781-K17600
55-00502	DT06-6S-A/K1/0.75/5m	5m	
55-00503	DT06-6S-A/K1/0.75/10m	10m	
55-xxxxx	DT06-2S-A/K1/0.75/...m	...m	

tolerance of cable/
 Kabeltoleranz:

L ≤ 5m: L + 50mm
 L > 5m: L + 1%

general tolerance/
 Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50mm
 0,0 ± 0,25mm
 0,00 ± 0,10mm
 * ± 5°


Index: e Ä6704 16.05.17 K.H.

Status: InBearbeitung

RoHS compliant/konform

scale/Maßstab:

1,5 : 1
 (1:1)



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	24.10.14	Strakerjahn
appd./ gepr.	26.02.15	Koch

CONEC®

dwg no /
 Z.-nr.:

55K1A065

DT 06 - 6pos Plug
 Valve Connector
 DT 06 - 6pol Ventilstecker

DIN-
 A4

1 / 1